



## Wilo-NLI

### Тип

Насос с сухим ротором в инлайн исполнении с фланцевым соединением.

### Применение

Перекачивание воды систем отопления, холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных частиц в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

### Технические характеристики

- Температура перекачиваемой жидкости -15 °C – +120 °C
- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Номинальный диаметр: от DN 50 до DN300
- Макс. рабочее давление: 16 бар (25 бар по запросу)

### Оснащение

Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в инлайн исполнении со следующими элементами:

- торцевое уплотнение
- фланцевое соединение со штуцером R 1/8 для замера давления
- фонарь
- муфта
- стандартный электродвигатель IEC

### Преимущества

- Подрезка рабочего колеса под требуемую рабочую точку
- Класс энергоэффективности двигателя IE3
- По запросу исполнение с рабочим давлением до 25 бар
- Плита-основание в комплекте
- Встроенные датчики температуры для защиты электродвигателя

### Опции

- Исполнение S1 – для водогликолевых смесей
- Исполнение с рабочим давлением корпуса 25 бар
- Материалы корпуса насоса и рабочего колеса из нержавеющей стали